

**UGD 2**, krabice pro 2 p stroje, pod om tku;  ern  (RAL 9005), k mont ži 2 p stroj  v normalizovan  rozte i 71mm, rozte   roub  60mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670



<b>materi�l</b>		<b>tepl. rozsah</b>		
PS		-5�C/+60�C		
<b>typ</b>	<b>rozm�r [mm]</b>	<b>mb</b>	<b>vb</b>	<b>ref.�.</b>
UGD 2	136x65x45	50	1750	026 466

**UGD 2**, krabica pre 2 p stroje, pod omietku;  ierna (RAL 9005), na mont ž 2 p strojov s normalizovanou vzdialenosťou 71mm. Vzdialenosť otvorov pre upevňovacie skrutky: 60mm.

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

**AKU**, doln  d l rozbo n  krabice, pod om tku;  ern  (RAL 9005), stohovateln , s lehce vylomiteln mi otvory pro hadice

Shoda s normami: IEC/EN 60670



<b>materi�l</b>		<b>tepl. rozsah</b>		
PS, u typu AKU 200 PVC		-5�C/+60�C		
<b>typ</b>	<b>rozm�r [mm]</b>	<b>mb</b>	<b>vb</b>	<b>ref.�.</b>
AKU 80	75x75x50	100	3500	020 924
AKU 100	100x100x50	100	2400	020 925
AKU 150	150x150x70	50	1200	020 926
AKU 200	200x200x80	20	480	020 927

**AKU**, spodn  d l rozbo ovacej krabice, pod omietku;  ierny (RAL 9005), stohovateln , s ľahko vylomiteln mi otvormi pre ochrann  r rky.

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

**AK/TD**, tapetovac  kryc  v  ko pro AKU; b l  (RAL 9010), pro zapu t n  krytu krabice pod tapetu nebo om tku, upevn n   rouby nebo zaklapnut m



<b>materi�l</b>		<b>tepl. rozsah</b>		
PVC		-5�C/+60�C		
<b>typ</b>	<b>mb</b>	<b>vb</b>	<b>ref.�.</b>	
AK/TD 80	100	6300	020 856	
AK/TD 100	100	3500	000 748	
AK/TD 150	100	3500	000 749	
AK/TD 200	80	1920	000 750	

**AK/TD**, tapetovac  kryt pre AKU; b ly (RAL 9010), pre zapustenie krytu krabice pod tapetu, alebo omietku, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnut m

**AK/RD**, kryc  v  ko s obrubou pro AKU; b l  (RAL 9010), pro kryty s p sahem krabice, upevn n   rouby nebo zaklapnut m

Shoda s normami: IEC/EN 60670



<b>materi�l</b>		<b>tepl. rozsah</b>		
PVC		-5�C/+60�C		
<b>typ</b>	<b>mb</b>	<b>vb</b>	<b>ref.�.</b>	
AK/RD 80	100	6300	020 857	
AK/RD 100	100	3500	000 735	
AK/RD 150	100	3500	000 737	
AK/RD 200	80	1920	000 739	

**AK/RD**, obrubov  kryt pre AKU; b ly (RAL 9010) na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnut m

Zhoda s normami: IEC/EN 60670